

法人向け有線LAN 比較表

2024年4月現在

メーカー名	BUFFALO マルチギガ BS-MP2008	BUFFALO マルチギガ BS-MP2012	BUFFALO スマートL2 BS-GS2008	BUFFALO スマートL2 BS-GS2016	BUFFALO スマートL2 BS-GS2024	BUFFALO スマートL2 BS-GS2048	BUFFALO スマートL2 BS-GSL2005	BUFFALO スマートL2(スマートLite) BS-GSL2008	BUFFALO スマートL2(スマートLite) BS-GSL2016	BUFFALO スマートL2(スマートLite) BS-GSL2024	BUFFALO アンマネージL2 BS-GU2105	BUFFALO アンマネージL2 BS-GU2108	BUFFALO アンマネージL2 BS-GU2024
型番													
製品画像													
税抜価格	¥131,000	¥203,000	¥21,000	¥39,800	¥51,000	¥91,800	¥9,800	¥16,500	¥35,800	¥44,000	¥8,800	¥11,800	¥38,000
税込価格	¥144,100	¥223,300	¥23,100	¥43,780	¥56,100	¥100,980	¥10,780	¥18,150	¥39,380	¥37,180	¥9,680	¥12,980	¥41,800
PoE													
PoE給電可能ポート数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
最大給電能力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IEEE802.3af	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IEEE802.3at	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1Port当たりの最大給電能力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポート													
10GBASE-T (IEEE 802.3an)	8ポート	12ポート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5GBASE-T (IEEE802.3bz)	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5GBASE-T (IEEE802.3bz)	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000BASE-T	-	-	8ポート	16ポート	24ポート	48ポート	5ポート	8ポート	16ポート	24ポート	5ポート	8ポート	24ポート
SFP+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFP (1000BASE-X)	-	-	-	2ポート(コンボ)	2ポート(コンボ)	4ポート(内2ポートコンボ)	-	-	-	-	-	-	-
拡張スロット数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポート機能													
オートネゴシエーション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto MDI/MDI-X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フローコントロール (802.3x)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチキャスト・ストームコントロール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
ブロードキャスト・ストームコントロール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
宛先不明エントリ・ストームコントロール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
EAPパケット透過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BPDUPacket透過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ジャンプフレーム対応	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte
ポートミラーリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ループ検知機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ループ防止機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
性能													
スイッチファブリック [bps]	160Gbps	240Gbps	16Gbps	32Gbps	48Gbps	100Gbps	10Gbps	16Gbps	32Gbps	48Gbps	10Gbps	16Gbps	48Gbps
Flash	8MByte	8MByte	16Mbyte	16Mbyte	16Mbyte	16Mbyte	4MByte	4MByte	4MByte	4MByte	-	-	-
SDRAM	-	-	128Mbyte	128Mbyte	128Mbyte	128Mbyte	-	-	-	-	-	-	-
パケットバッファ	2MByte	2MByte	1.5Mbyte	1.5Mbyte	1.5Mbyte	3.0Mbyte	128KByte	128KByte	512KByte	512KByte	128KByte	192KByte	512KByte
MACアドレス・テーブル	16000	16000	16,384	16,384	16,384	16,384	2000	4000	8190	8190	2000	8190	4000
VLAN													
ポートベースVLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
タグVLAN (802.1Q)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
MACベースVLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
マルチプルVLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
ダイナミックVLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VLAN設定可能数	64	64	256個(VID=1～4094)	256個(VID=1～4094)	256個(VID=1～4094)	256個(VID=1～4094)	64(VID=1～4094)	64(VID=1～4094)	64(VID=1～4094)	64(VID=1～4094)	-	-	-
IPアドレス設定可能数	-	-	1個(L2時)/32個(L3時)	1個(L2時)/32個(L3時)	1個(L2時)/32個(L3時)	1個(L2時)/32個(L3時)	1	1	1	1	-	-	-
リンクアグリゲーション(802.3ad)													
ポート数 (グループ内)	8	8	8	8	8	8	4	4	8	8	-	-	-
グループ数	8	8	8	8	8	8	1	2	2	2	-	-	-
LACP(802.3ad)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
スパンニングツリー													
IEEE802.1D (STP)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
IEEE802.1w (RSTP)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
IEEE802.1s (MSTP)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
QoS/ACL													
キューの数 (ポートあたり)	8	8	8	8	8	8	4	4	8	8	-	-	-
キューイング方式	strict/WRR	strict/WRR	SP/WRR	SP/WRR	SP/WRR	SP/WRR	SP/WFQ	SP/WFQ	SP/WRR	SP/WRR	-	-	-
QoS(IEEE802.1p)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
IP Precedence	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
DSCP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
DiffServ(ポリシーベースQoS)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
アクセスコントロールリスト(ACL)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
L3ルーティング													
L3ルーティング	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルーティングテーブル	-	-	64	64	64	64	-	-	-	-	-	-	-
ARPテーブル	-	-	510	510	510	510	-	-	-	-	-	-	-
スタティック	-	-	32	32	32	32	-	-	-	-	-	-	-
RIP v1/v2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRRP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マルチキャスト													
IGMP Snooping v1/v2/v3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
MLD snooping v1/v2	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
IGMPクエリア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
MLDクエリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セキュリティ機能													
802.1X認証 (MD5/TLS/TTLS/PEAP)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
MACアドレスベース認証	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
MACアドレスフィルタリング	-	-	○	○	○	○	○8	○8	○127	○127	-	-	-
セカンダリRADIUSサーバサポート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マネージメントアクセスコントロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS攻撃防止	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
サービス機能													
DHCPリレー	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
DHCPクライアント (IPv4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
DHCPクライアント (IPv6)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
DHCPサーバ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DHCPスヌーピング	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
DHCPレート制限	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル診断	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
管理機能													
Web設定 (IPv4)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	-	-	-
Web設定 (IPv6)	-	-	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	-	-	-	-	-	-	-
CLI (コンソールポート設定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telnet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNMP v1/v2c/v3	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
SNMPトラップ	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
LLDP	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Tftpによるファームウェア/設定ファイル転送	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Httpによるファームウェア/設定ファイル転送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Tftpによるファームウェア/設定ファイル転送	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
SNTP	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ログ/Syslog	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ping (IPv4/IPv6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
traceroute	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
統計情報	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
省エネ機能													
おまかせ節電	-	-	○ (リンク)	○ (リンク)	○ (リンク)	○ (リンク)	○ (リンク/ケーブル長)	○ (リンク/ケーブル長)	○ (リンク)	○ (リンク)	○ (リンク/ケーブル長)	○ (リンク/ケーブル長)	○ (リンク)
省エネ法対応	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○(on/off可能)	○	○
IEEE802.3az	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
物理仕様													
外形寸法 (W x H x D) [mm]	330×44×230	330×44×230	177×31×103	330×43×231	440×43×257	440×43×257	177×31×103	177×31×103	215×43×130	215×43×130	180×30×102	180×30×102	300×43×180
重量	約2.4kg	約2.6kg	約0.5kg	約2.0kg	約3.0kg	約3.7kg	0.5kg	1.1kg	1.6kg	1.6kg	460g	480g	1.6kg
電源入力	100-240V	100-240V	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電源構造	-	-	-	-	-	-	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	-	-	-
消費電力 (最大)	31	42	10.6W	14.6W	18.6W	38.3W	2.9W	3.9W	9.4W	12.7W	2.7W	4.0W	13.5W
冗長化電源	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
冷却ファン	○	○	-	-	-	-	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	-	-	-
動作温度 [°C]	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C
動作湿度 [%] (結露なきこと)	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%
EMC規格	VCCI Class A	VCCI Class A	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA
19インチラックマウント	○	○	○(別売金具必要)	○	○	○	○(別売金具必要)	○(別売金具必要)	○	○	○	○	○
マグネットキット	○	○	○(別売)	○(別売)	-	-	○(別売)						

法人向け有線LAN 比較表

2024年4月現在										
メーカー名	BUFFALO PoE搭載 スマートL2 BS-GS2008P	BUFFALO PoE搭載 スマートL2 BS-GS2016P	BUFFALO PoE搭載 スマートL2 BS-GS2016P/HP	BUFFALO PoE搭載 スマートL2 BS-GS2024P	BUFFALO PoE搭載 スマートL2 BS-GS2024P/HP	BUFFALO PoE搭載 スマートL2 BS-GSL2005P	BUFFALO PoE搭載 スマートL2 BS-GSL2008P	BUFFALO PoE搭載 スマートL2 BS-GSL2016P	BUFFALO PoE搭載 アンマネージL2 BS-GU2105P	BUFFALO PoE搭載 アンマネージL2 BS-GU2108P
種別										
型番										
製品画像										
税抜価格	¥54,800	¥76,000	¥91,800	¥83,800	¥109,800	¥33,000	¥34,800	¥64,800	¥19,500	¥26,500
税込価格	¥60,280	¥83,600	¥100,980	¥92,180	¥120,780	¥36,300	¥38,280	¥71,280	¥21,450	¥29,150
PoE										
PoE給電可能ポート数	8	16	16	24	24	4	6	12	4	8
最大給電能力	90W	180W	384W	180W	384W	60W	60W	120W	50W	50W
IEEE802.3af	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IEEE802.3at	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1Port当たりの最大給電能力	30W	30W	30W	30W	30W	30W	30W	30W	15.4W	15.4W
ポート										
10GBASE-T (IEEE 802.3an)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5GBASE-T (IEEE802.3bz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5GBASE-T (IEEE802.3bz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000BASE-T	8ポート	16ポート	16ポート	24ポート	24ポート	5ポート	8ポート	16ポート	5ポート	8ポート
SFP+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFP (1000BASE-X)	-	2ポート(コンボ)	2ポート(コンボ)	2ポート(コンボ)	2ポート(コンボ)	-	-	-	-	-
拡張スロット数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポート機能										
オートネゴシエーション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto MDI/MDI-X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フローコントロール (802.3x)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチキャスト・ストームコントロール	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
ブロードキャスト・ストームコントロール	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
宛先不明エントリ・ストームコントロール	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
EAPパケット透過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BPDUPacket透過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ジャンプフレーム対応	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte	9,216Byte
ポートミラーリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ループ検知機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ループ防止機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
性能										
スイッチファブリック [bps]	16Gbps	32Gbps	32Gbps	48Gbps	48Gbps	10Gbps	16Gbps	32Gbps	10Gbps	16Gbps
Flash	16Mbyte	16Mbyte	16Mbyte	16Mbyte	16Mbyte	4Mbyte	4Mbyte	4Mbyte	-	-
SDRAM	128Mbyte	128Mbyte	128Mbyte	128Mbyte	128Mbyte	128Mbyte	128Mbyte	128Mbyte	-	-
パケットバッファ	1.5Mbyte	1.5Mbyte	1.5Mbyte	1.5Mbyte	1.5Mbyte	128kByte	128kByte	512kByte	128kByte	192KByte
MACアドレス・テーブル	16384	16384	16384	16384	16384	2000	4000	8190	2000	4000
VLAN										
ポートベースVLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
タグVLAN (802.1Q)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
MACベースVLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
マルチプルVLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
ダイナミックVLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
VLAN設定可能数	256個(VID=1～4094)	256個(VID=1～4094)	256個(VID=1～4094)	256個(VID=1～4094)	256個(VID=1～4094)	64個	64個	64個	-	-
IPアドレス設定可能数	1個(L2時)/32個(L3時)	1個(L2時)/32個(L3時)	1個(L2時)/32個(L3時)	1個(L2時)/32個(L3時)	1個(L2時)/32個(L3時)	1	1	1	-	-
リンクアグリゲーション(802.3ad)										
ポート数 (グループ内)	8	8	8	8	8	4	4	8	-	-
グループ数	8	8	8	8	8	1	2	2	-	-
LACP(802.3ad)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
スパンニングツリー										
IEEE802.1D (STP)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
IEEE802.1w (RSTP)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
IEEE802.1s (MSTP)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
QoS/ACL										
キューの数 (ポートあたり)	8	8	8	8	8	4	4	8	-	-
キューイング方式	SP/WRR	SP/WRR	SP/WRR	SP/WRR	SP/WRR	SP/WFQ	SP/WFQ	SP/WRR	-	-
QoS(IEEE802.1p)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
IP Precedence	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
DSCP	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
DiffServ(ポリシーベースQoS)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
アクセスコントロールリスト(ACL)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
L3ルーティング										
L3ルーティング	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルーティングテーブル	64	64	64	64	64	-	-	-	-	-
ARPテーブル	510	510	510	510	510	-	-	-	-	-
スタティック	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-
RIP v1/v2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRRP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マルチキャスト										
IGMP Snooping v1/v2/v3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
MLD snooping v1/v2	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
IGMPクエリア	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
MLDクエリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セキュリティ機能										
802.1X認証 (MD5/TLS/TTLS/PEAP)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
MACアドレスベース認証	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
MACアドレスフィルタリング	○256	○256	○	○256	○256	○8	○8	○127	-	-
セカンダリRADIUSサーバサポート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マネージメントアクセスコントロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS攻撃防止	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
サービス機能										
DHCPリレー	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
DHCPクライアント(IPv4)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
DHCPクライアント(IPv6)	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
DHCPサーバ	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
DHCPスヌーピング	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
DHCPレート制限	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ケーブル診断	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
管理機能										
Web設定 (IPv4)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	-	-
Web設定 (IPv6)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	○ (日本語/英語)	-	-	-	-	-
CLI (コンソールポート設定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telnet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMON	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
SNMP v1/v2c/v3	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
SNMPトラップ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
LLDP	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
t i f t p による7～4777設定7774転送	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ht t p による7774～7777設定7774転送	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
t t t p による7774～7777設定7774転送	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNTP	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ログ/Syslog	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ping (IPv4/IPv6)	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-
traceroute	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
統計情報	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
省エネ機能										
おまかせ節電	○ (リンク)	○ (リンク)	○ (リンク)	○ (リンク)	○ (リンク)	-	-	-	○ (リンク/ケーブル長)	○ (リンク/ケーブル長)
省エネ法対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IEEE802.3az	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物理仕様										
外形寸法 (W x H x D) [mm]	215 x 43 x 130	330 x 43 x 231	440 x 43 x 257	440 x 43 x 257	440 x 43 x 257	200 x 41 x 161	200 x 41 x 161	330 x 43 x 231	225 x 39 x 143	225 x 39 x 143
重量	0.8Kg	2.8Kg	3.7Kg	3.7Kg	3.7Kg	1.3Kg	2.6Kg	920g	1000g	1000g
電源入力	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電源構造	ACアダプター	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源
消費電力 (最大)	117.9W	243.9W	480W	248.9W	485W	73W	76W	139W	58W	61W
冗長化電源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
冷却ファン	ファンレス	搭載	搭載	搭載	搭載	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス
動作温度 [°C]	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C	0～50°C
動作湿度 [%] (結露なきこと)	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%	10～85%
EMI規格	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA	VCCI classA、CE	VCCI classA、CE
19インチラックマウント	○(別売金具必要)	○(別売)	○(別売)	○(別売)	○(別売)	○(別売金具必要)	○(別売金具必要)	○(別売金具必要)	○(別売金具必要)	○(別売)
マグネットキット	○(別売)	○(別売)	-	-	-	-	○(別売)	○(別売)	-	○(別売)
セキュリティスロット	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○
電源ケーブル抜け防止	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○